

HOCO

ZNAČKA PRO BUDOUCNOST
PARTNER PRO NEJSMĚLEJŠÍ PROJEKTY

Blahopřejeme Vám ke správnému výběru moderních oken. Rozhodli jste se pro plastová okna HOCO, která odpovídají nejvyššímu standardu. Nesou označení kvality RAL a firma je certifikována v systému řízení jakosti dle DIN EN ISO 9001.

V dalších řádcích Vám chceme doporučit, jak se o tato okna starat, aby Vám dlouho sloužila a působila radost.

POKYNY PRO OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN

Běžné ošetřování plastových profilů a zasklení oken se provádí omytím mýdlovým nebo saponátovým roztokem. Lštění a třením do sucha vzniká na plastu elektrostatický náboj, který přitahuje prach. K odstranění tohoto efektu doporučujeme otřít plastové profily čistým mýdlovým roztokem a vzniklý film nechat zaschnout.

Povrch skel je možné čistit též běžnými prostředky na bázi lihu, např. OKENA, IRON a jiné. Dbejte vždy na to, aby tyto prostředky zbytečně nepřišly do styku s těsněním dvojskla. Pokud se tak stane, doporučujeme vymýt těsnění mýdlovým roztokem a slabý film nechat zaschnout.

Skvrny, které se nedají odstranit těmito běžnými čistícími prostředky, svěřte do péče svého prodejce resp. odborníků servisní služby HOCO. Pokud na oknech zůstaly informační a ochranné nálepky, odstraňte je nejdéle do 2 měsíců od zabudování oken.

!!! Nikdy nepoužívejte na plastové profily a povrch skel abrazivní prostředky na bázi brusné pasty, písku nebo drátěnek, ale ani organická či syntetická ředidla nebo rozpouštědla!!!

- další stavební činnost, adaptace, rekonstrukce objektu

Ochraňte svá okna před stavební činností nejlépe ochrannou folií, jednak proti mechanickému poškození povrchu, jednak proti chemickým činidlům, zejména vápenným a cementovým maltám a štukům, ale i PUR pěnám, různým syntetickým tmelům, nátěrům apod.

Účinná ochrana proti prachu prospěje celoobvodovému kování.

Ke krátkodobé ochraně může být použita i polepovací páska (fólie) s nízkou přilnavostí.

HOCO

- údržba funkčních elementů oken

je velice snadná a spočívá především:

- v kontrole funkčnosti celoobvodového kování (lehkém ovládní křídel)
- v kontrole celoobvodového těsnění, zda není poškozené
- v překontrolování průchodnosti odvodňovacích kanálků ve spodní části rámu, příp. jejich vyčištění (např. vysavačem).
- Pokud zjistíte nějakou závadu, obraťte se včas na svého prodejce, který Vám poradí a vážné závady způsobené nevhodným užíváním za úhradu odstraní.



Je nesporné, že stále vzrůstající ceny energií budou nutit jejich spotřebitele k úsporám energie na vytápění, snížení tepelných ztrát budov a zejména jejich oken.

Tyto nezanedbatelné úspory Vaše nová okna a dveře svou dokonalou těsností zajišťují.

Ovšem tato opatření nevyklučují potřebné a oprávněné větrání obytného prostoru.

Stručně řečeno - místnosti je nutné vždy větrat.


- jak správně větrat?

nejefektivnější větrání je větrání nárazové, kdy po dobu cca 10 minut při plně otevřených oknech a uzavřeném topení se vymění všechen vzduch v místnosti za čerstvý. Takto se doporučuje větrat 2-3x denně.

Po vyvětrání, opět topení otevřete.

V krátké době se čerstvý vzduch ohřeje na požadovanou teplotu, a tak se postaráte o příjemnou pohodu a klima v bytě. Účinným větráním zabráníte případnému rosení skel i plastových profilů při vyšší relativní vlhkosti vzduchu v místnosti. K řízenému větrání místností lze využít sklopení křídel do ventilační polohy, příp. podle zvláštní objednávky spárové mikrovětrání nebo ventilační klapky.

Čtyři polohy
okenní kliky:



Příjemné chvíle s okny HOCO ve Vašem bytě Vám přeje
Váš HOCO prodejce: